

ALTÖL

PATCHPLAN

Stand 2004 (IMPORTANT) Absolute Minimalanforderung

1. FOH-Pult : min. 24/8 Konsole mit 2 parametrischen Mitten, 8 Aux-Wege bei externen Monitorpult + 1 Monitortechniker. Pult und Effekt-Rack ausreichend beleuchtet.
2. FOH-FX : 2 x 31 Band EQ (Klark oder BSS)
7 x Kompressor (DBX oder Alesis)
5 x Noise Gate (Behringer)
1 x TC Electronics D-TWO Delay
1 x Lexicon PCM 70
1 x Yamaha SPX 990
1 x CD-Player
1 x Interkom zur Bühne / Monitorplatz
3. FOH-System : gut klingendes 3-Weg aktives System (AD-System, Meyer, Turbosound, EAW o.ä.) in ausreichender Grösse.
4. Monitoranlage : 5 x 15/2“ Wedges + 1 x Drumfill
Mindestens 5 Monitorwege
Je Monitorweg 1 x 31 Band EQ
Bei grösseren Bühnen + 2 Sidefill
5. Lichtanlage : Je nach Bühnengrösse ausreichende PAR Beleuchtung + Lichttechniker

ALTÖL Management
Daniela Tellenbach
Seetalstrasse 25
5703 Seon AG
Phone 062 / 775 00 51

Esther Bürgi 078 / 90 01

